Careplus
Easy-Check All in One

케어플러스 이지체크 올인원

비접촉 발열 체크 소독기
CM-EC02

발열 체크와
손소독을
한번에!

손소독과 발열 체크를 동시에!!
기존 발열 체크 소독기에 비해 작고 가벼워 **공간 절약**

한국어 음성 지원

한국어 음성 지원 모델
그 외 영어, 중국어 음성 지원
볼륨 높낮이 조정 가능

정상입니다

정상 온도일 경우

비정상입니다

비정상 온도일 경우

비접촉 형식의 간편 체크

접촉이 필요없는 디자인
손목을 통해 5 -10cm 떨어진 거리에서 발열감지 가능
큰 LCD 화면으로 누구나 쉽게 확인 가능

작고 심플한 디자인의 휴대가능 발열체크기

AA 배터리 사용 가능으로 충전선 없이도 작동
휴대 가능한 크기와 부피로 언제 어디서든 사용가능
실내외 활동에 모두 적합

벽, 테이블 위부터 삼각대 까지,
언제 어디에나 가능한 **다양한 거치 방법**

정확한 측정기능

±0.2°C의 오차범위로 보다 정확한 측정 가능
발열 알림 기준 온도 36~39°C 사이 사용자가 직접 설정 가능
측정 대상이 34°C 이하일 경우 Lo / 45°C 이상일 경우 Hi 표기

제품 설명

남은 소독제의 양을
즉시 확인 할 수 있는
레벨 뷰포인트

이상 발열 감지를
즉각 알려주는
고출력의 경보 스피커

누구나 쉽게 확인
가능한 대형 LCD
디스플레이

열체크 후 즉시
손소독 분사 가능

± 0.2℃ 정확도의
비접촉 발열체크가
가능한 적외선 감지부

구성품

탁상용 스탠드

본체

소독액 받침

전원 케이블



벽 고정용 나사

추가 옵션

삼각대

거치할 벽이나 탁자가 없더라도
언제 어디에나 거치 할 수 있습니다.

사용시 주의사항

1. 본 기기는 유선 연결용으로 제작된 기기입니다. 장시간 배터리 전원 사용 시 기기에 무리를 줄 수 있습니다.

2. 유선 전원 공급시 배터리는 반드시 모두 제거 한 후 사용해 주세요.

3. 기기를 사용 환경에 최소 30분 이상 노출 시킨 후 사용하여 주세요.

4. 본 기기는 표면 온도를 적외선으로 재는 방식입니다. 이에 따라 표면 온도가 일시적으로 낮거나 높을 시 정상적인 측정이 불가 할 수도 있습니다. 이런 경우 측정 환경에 일정 시간 머문 후 다시 측정해주세요.

5. 소독제 용기에 용액은 30% 이상 채워져 있어야 합니다.

6. 항시 검은색 물받침을 제품 아래에 설치 한 후 사용하여 주세요.

7. 기기 사용 중간에 자동 노즐 세척이 진행 될 수 있습니다.

8. 젤타입 용액의 사용은 노즐을 막히게 할 수 있습니다.

9. 본 기기는 15°C 이상 환경에서 정상 작동 합니다.

제원

부피	119* 133 * 280 mm
외부 전원	DC 5V 1500mA
정확도	± 0.2°C (35~42°C, 최소 사용 30분 전 실온에 둘 시)
측정거리	5~10cm 내 자동측정
디스플레이	LED 디스플레이
소독제 용량	1000mL
배터리	AA 배터리 4개
인터페이스	Type-C
사용 환경 온도	0°C ~ 40°C (권장온도 15~35°C)
설치 방법	벽걸이 및 거치대 거치
측정 범위	0~50°C
반응 시간	500ms
지원 언어	한국어, 영어, 중국어 외 다국어 지원

KC FC CE RoHS

A 서울시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 14층
T 1644-8567